

Tabela 5.4-Incandescente

ILUMINAÇÃO GERAL



Fig.: 1



Fig.: 2



Fig.: 3



Fig.: 4



Fig.: 5

Potência (watt)	Tensão (volt)	M.C.T. (mm)	D.M. (mm)	Bulbo	Vida Mediana Nominal (hora)	Fluxo Luminoso Nominal (lumen)	Informações Adicionais
<b>CRISTAL — Base Rosqueada de Alumínio (E27/27)</b>							
15	127	87	49	A-15	1.000	120	Claro/Fig.: 1
25	127	108	56	A-17	1.000	235	Claro/Fig.: 2
40	127	108	56	A-17	1.000	455	Claro/Fig.: 2
60	127	108	56	A-17	1.000	780	Claro/Fig.: 2
75	127	108	56	A-17	1.000	1.035	Claro/Fig.: 2
100	127	108	56	A-17	1.000	1.470	Claro/Fig.: 2
150	127	123	68	A-21	1.000	2.430	Claro/Fig.: 3
200	127	150	74	A-23	1.000	3.325	Claro/Fig.: 4
15	220	87	49	A-15	1.000	110	Claro/Fig.: 1
25	220	108	56	A-17	1.000	225	Claro/Fig.: 2
40	220	108	56	A-17	1.000	380	Claro/Fig.: 2
60	220	108	56	A-17	1.000	680	Claro/Fig.: 2
75	220	108	56	A-17	1.000	930	Claro/Fig.: 2
100	220	108	56	A-17	1.000	1.295	Claro/Fig.: 2
150	220	123	68	A-21	1.000	2.155	Claro/Fig.: 3
200	220	150	74	A-23	1.000	2.985	Claro/Fig.: 4
<b>EXOTIC - Base Rosqueada de Alumínio (E27/27) - Fig. 5</b>							
40	127	110	56	K-17	1.000	430	Branco Interno
60	127	110	56	K-17	1.000	740	Branco Interno
75	127	110	56	K-17	1.000	1.015	Branco Interno
100	127	110	56	K-17	1.000	1.365	Branco Interno
40	220	110	56	K-17	1.000	350	Branco Interno
60	220	110	56	K-17	1.000	625	Branco Interno
75	220	110	56	K-17	1.000	855	Branco Interno
100	220	110	56	K-17	1.000	1.195	Branco Interno

Cortesia da GE do Brasil S/A

**Tabela 5.4-Incandescente**

**ILUMINAÇÃO GERAL**



Fig.: 1




Fig.: 2




Fig.: 3




Fig.: 4



Fig.: 5

Potência (watt)	Tensão (volt)	M.C.T. (mm)	D.M. (mm)	Bulbo	Vida Mediana Nominal (hora)	Fluxo Luminoso Nominal (lumen)	Informações Adicionais
<b>CRISTAL — Base Rosqueada de Alumínio (E27/27)</b>							
15	127	87	49	A-15	1.000	120	Claro/Fig.: 1
25	127	108	56	A-17	1.000	235	Claro/Fig.: 2
40	127	108	56	A-17	1.000	455	Claro/Fig.: 2
60	127	108	56	A-17	1.000	780	Claro/Fig.: 2
75	127	108	56	A-17	1.000	1.035	Claro/Fig.: 2
100	127	108	56	A-17	1.000	1.470	Claro/Fig.: 2
150	127	123	68	A-21	1.000	2.430	Claro/Fig.: 3
200	127	150	74	A-23	1.000	3.325	Claro/Fig.: 4
15	220	87	49	A-15	1.000	110	Claro/Fig.: 1
25	220	108	56	A-17	1.000	225	Claro/Fig.: 2
40	220	108	56	A-17	1.000	380	Claro/Fig.: 2
60	220	108	56	A-17	1.000	680	Claro/Fig.: 2
75	220	108	56	A-17	1.000	930	Claro/Fig.: 2
100	220	108	56	A-17	1.000	1.295	Claro/Fig.: 2
150	220	123	68	A-21	1.000	2.155	Claro/Fig.: 3
200	220	150	74	A-23	1.000	2.985	Claro/Fig.: 4
<b>EXOTIC - Base Rosqueada de Alumínio (E27/27) - Fig. 5</b>							
40	127	110	56	K-17	1.000	430	Branco Interno
60	127	110	56	K-17	1.000	740	Branco Interno
75	127	110	56	K-17	1.000	1.015	Branco Interno
100	127	110	56	K-17	1.000	1.365	Branco Interno
40	220	110	56	K-17	1.000	350	Branco Interno
60	220	110	56	K-17	1.000	625	Branco Interno
75	220	110	56	K-17	1.000	855	Branco Interno
100	220	110	56	K-17	1.000	1.195	Branco Interno

Cortesia da GE do Brasil S/A

Tabela 5.4-Incandescente

## ILUMINAÇÃO DIRIGIDA




Fig.: 6




Fig.: 7




Fig.: 8



Fig.: 9

Potência (watt)	Tensão (volt)	Lâmps. por Caixa (unid.)	M.C.T. (mm)	D.M. (mm)	Bulbo	Vida Mediana Nominal (hora)	Fluxo Luminoso Nominal (lumen)	Informações Adicionais
<b>REFLETORA R63 - Base Rosqueada de Alumínio (E27/27) - Fig.: 6</b>								
40	127	50	103	64	R-20	2.000	-	Vermelho
40	127	50	103	64	R-20	2.000	-	Azul
40	127	50	103	64	R-20	2.000	-	Verde
40	127	50	103	64	R-20	2.000	-	Amarelo
40	127	50	103	64	R-20	2.000	305	Facho: 74 cd/130
60	127	50	103	64	R-20	2.000	495	Facho: 114 cd/130
40	220	50	103	64	R-20	2.000	-	Vermelho
40	220	50	103	64	R-20	2.000	-	Azul
40	220	50	103	64	R-20	2.000	-	Verde
40	220	50	103	64	R-20	2.000	-	Amarelo
40	220	50	103	64	R-20	2.000	280	Facho: 63 cd/137
60	220	50	103	64	R-20	2.000	440	Facho: 99 cd/137
<b>REFLETORA R75 - Base Rosqueada de Alumínio (E27/27) - Fig.: 7</b>								
60	127	50	131	75	R-23 <sup>1/2</sup>	2.000	535	Facho: 129 cd/127
100	127	50	131	75	R-23 <sup>1/2</sup>	2.000	1.060	Facho: 248 cd/127
60	220	50	131	75	R-23 <sup>1/2</sup>	2.000	460	Facho: 110 cd/129
100	220	50	131	75	R-23 <sup>1/2</sup>	2.000	895	Facho: 210 cd/129
<b>REFLETORA ELÍPTICA - Base Rosqueada de Alumínio (E27/27) - Fig.: 8 Obs.: (2), (6), (9)</b>								
50	127	20	153	95	ER-30	2.000	-	Vermelho
50	127	20	153	95	ER-30	2.000	-	Azul
50	127	20	153	95	ER-30	2.000	-	Verde
50	127	20	153	95	ER-30	2.000	-	Amarelo
50	127	20	153	95	ER-30	2.000	425	Facho: 675 cd/35
75	127	20	153	95	ER-30	2.000	730	Facho: 1.240 cd/35
100	127	20	153	95	ER-30	2.000	1.140	Facho: 1.840 cd/35
50	220	20	153	95	ER-30	2.000	-	Vermelho
50	220	20	153	95	ER-30	2.000	-	Azul
50	220	20	153	95	ER-30	2.000	-	Verde
50	220	20	153	95	ER-30	2.000	-	Amarelo
50	220	20	153	95	ER-30	2.000	380	Facho: 535 cd/40
75	220	20	153	95	ER-30	2.000	650	Facho: 995 cd/40
100	220	20	153	95	ER-30	2.000	1.015	Facho: 1.515 cd/40
<b>LUZ DE PRATA - Base rosqueada de alumínio (E27/27) - FIG.: 9</b>								
60	127	50	109	61	A-19	1.000	725	Topo Prateado
100	127	50	123	68	A-21	1.000	1.370	Topo Prateado
60	220	50	109	61	A-19	1.000	620	Topo Prateado
100	220	50	123	68	A-21	1.000	1.180	Topo Prateado

Cortesia da GE do Brasil S/A